



Gebrauchsanweisung Natursteinheizung



www.dynatherm-heizfolien.de

Inhaltsverzeichnis

1.1	Einleitung	1
1.2	Lieferumfang	2
1.3	Vor der Inbetriebnahme	2
1.4	Inbetriebnahme	2
1.4.1	Sicherheitshinweise	2
1.5	Elektrische Anschlüsse	4
1.6	Technische Daten	4
1.6.1	Modelliste	4
1.7	Montageanleitung	5
1.7.1	Montage	5
1.8	Bemerkung	6
1.9	Service und Garantie	6

1.1 Einleitung

Sehr geehrte Kundin,

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken. Sie haben mit dem Infrarot-Heizsystem als Wohnraumheizung ein Hightech-Produkt erworben: Sein ökonomischer und ökologischer Aufbau wird Ihnen sehr lange ungetrübte Freude und praktischen Nutzen bei Beachtung nachfolgender Hinweise und Richtlinien bereiten.

Die Einhaltung dieser Regeln ist unbedingte Voraussetzung für evtl. Garantie-Inanspruchnahme.

Bei der Inbetriebnahme erwärmen sich zuerst die kalten Körper (Möbel, Wände, Decken, und Böden). Wenn Sie nicht sofort das wohlig warme Gefühl bekommen, lassen Sie den Wärmestrahler über mehrere Stunden durchlaufen. Die Aufheizzeit richtet sich auch nach der bestehenden Luft bzw. Wandfeuchtigkeit. Erst wenn die Wand trocken ist kann sie sich erwärmen.

Sobald die festen Körper erwärmt sind, wird sich die angenehme Wärme im Raum verteilen, und die Laufzeit des Wärmestrahlers wird auf ein Minimum reduziert.

1.2 Lieferumfang

- 1× Natursteinheizung
- 2× Wandhalter
- 2× Abstandshalter
- 1× Montageset
- 1× Montage- und Bedienungsanleitung

1.3 Vor der Inbetriebnahme

Zwingend notwendig ist es, die Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise vollständig zu lesen. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit der Spannungsangabe auf dem Typenschild übereinstimmt.

1.4 Inbetriebnahme

Natursteinheizung mit der mitgelieferten Befestigungselementen montieren - bzw.- Abstandbügel nach Montageanleitung anbringen. Stecker am Netz anschließen (230 V). Das Gerät besitzt einen Sicherheitsschalter der bei unsachgemäßen Gebrauch **abschaltet** (Überhitzung durch zustellen oder Abdecken). Nach einer Wartezeit von ca. 45-60 min. aktiviert sich der Thermoschalter automatisch und das Gerät ist wieder betriebsbereit. Voraussetzung hierfür ist, dass alle zusätzlichen Abdeckungen entfernt sind und es nicht erneut zu einer thermischen Blockade kommen kann. Das Gerät kann wieder in Betrieb genommen werden.

1.4.1 Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

-
- Gerät nur an 230 V/50 Hz Wechselstrom anschließen
 - Während des Betriebes muss der Netzstecker immer frei zugänglich sein. Mindestabstand nach vorne zu anderen Gegenständen 20 cm, nach oben 10 cm und seitlich 10 cm.
 - Heizfläche nicht beschädigen.
 - Diese Natursteinheizung ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.
 - Das Wandheizelement nie unmittelbar unterhalb von Wandsteckdosen anbringen.
 - Nicht in unmittelbare Nähe einer Dusche, Wanne oder Schwimmbecken montieren.
 - Im Falle einer Montage in Nassräumen ist die Installation immer von einer konzessionsierten Elektrofachkraft und nach VDE 0100 Teil701, 702 und 703 durchzuführen.
 - In öffentlich zugänglichen Räumen, ist die VDE 0108 einzuhalten.
 - Natursteinheizung nicht im Freien betreiben und nicht in Wasser eintauchen.
 - Vor der Reinigung muß die Natursteinheizung abkühlen und von der Stromquelle getrennt werden.
 - Nur mit Staubtuch oder einem leicht feuchten Tuch reinigen.
 - Achtung! **Stauwärme: Keine Gegenstände gegen, auf oder an das Wandheizelement legen.**
 - Gerät darf nicht unter die Decke montiert werden.

- In keinem Fall Reparaturen am Netzkabel bzw. Wandelement selbst durchführen. Die Natursteinheizung ist in diesem Fall zurück an den Hersteller zu senden.

1.5 Elektrische Anschlüsse

Jede Natursteinheizung ist mit einem Netzkabel inkl. Stecker ausgerüstet und wird nach der Montage an eine 230 V Steckdose angeschlossen. Über einen Zwischenstecker kann ein Raumtemperaturregler betrieben werden. Dies gilt auch für den Einsatz einer Zeitschaltuhr.

1.6 Technische Daten

Schutzklasse:	I (Schutzerdung)
Schutzart:	IP40
Spannung:	230 V/50 Hz
Oberflächentemperatur:	bis 100 °C
Dauertemperaturbeständigkeit:	bis 120 °C
Leistung:	siehe Kapitel 1.6.1

1.6.1 Modelliste

Format:	Leistung:	Gewicht:
$53 \times 75 \times 4,5 \text{ cm}$	400 W – 230 V	38,0 kg
$53 \times 100 \times 4,5 \text{ cm}$	550 W – 230 V	51,0 kg
$53 \times 125 \times 4,5 \text{ cm}$	700 W – 230 V	64,0 kg
$58 \times 123 \times 4,5 \text{ cm}$	900 W – 230 V	69,0 kg

6. Hängen Sie jetzt das Heizgerät in die Schlitzze bis das Heizgerät in der unteren Position aufliegt.
7. Ziehen Sie nun beide Muttern fest an, so dass das Heizgerät fest mit der Wandhalterung verbunden ist.

1.8 Bemerkung

Bei der Montage auf einer Ziegelwand, empfehlen wir Dübel mit einem Durchmesser von 10 mm. Bei abweichenden Wandaufbau, sind geeignete Befestigungsmittel einzusetzen (Nachfrage beim Hersteller oder Fachmann).

1.9 Service und Garantie

Bei Fragen zum Gerät, oder zur Bestellung von Zubehör wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Fachhändler.

Der Hersteller gewährt eine Garantie von 24 Monate ab dem Kaufdatum.